



## ESPECIFICAÇÃO DE VENDAS

CÓDIGO: EPV-071

Rev.: 03

Data: 05/07/2010

FL/FL: 1/1

FAVAB OMBM 50

**SINÔNIMOS:** Vaselina Líquida, Óleo Mineral Branco Medicinal, OMBM USP 50 \_\_\_\_\_

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES		MÉTODO
		MÍNIMO	MÁXIMO	
1- VISCOSIDADE (a 100,0°F)	SSU	400,0	500,0	ASTM D 2161
2- VISCOSIDADE (a 100,0°F)	cSt	86,2	108,0	ASTM D 445
3- DENSIDADE (a 20°C)	g/mL	0,8450	0,8900	ASTM D 1298
4- PONTO DE FULGOR	°C	216	--	ASTM D 92
5- COR SAYBOLT	--	+30	--	ASTM D 156
6- COMPOSTOS DE ENXOFRE	--	PASSA		USP
7- NEUTRALIDADE	--	PASSA		USP
8- PARAFINA SÓLIDA	--	PASSA		USP
9- SUBSTÂNCIAS CARBONIZÁVEIS	--	PASSA		USP
10- COMPOSTOS POLINUCLEARES (a 275nm)	U.A.	<1/3 DO PADRÃO		USP

Nota 1: Este produto pode ser utilizado em indústrias farmacêuticas, alimentícias e cosméticas.

Nota 2: As versões das normas técnicas utilizadas estão de acordo com o controle de documentos externos.

**ACONDICIONAMENTO:** Granel, bolsa de 1000L e tambor de 200L.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:** Local coberto; conservar o tambor na vertical com a tampa para cima; Mantenha a tampa sempre fechada e limpa; não armazene, não transporte e não abra o tambor na presença de produtos tóxicos ou de forte odor; manter a temperatura entre 20 e 30 °C.

**PRÁTICA DE SEGURANÇA:** Ao manusear tambores, evitar choques para não amassá-los e/ou furá-los.

**DISTRIBUIÇÃO:** Laboratório e Comercial.

**HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES:**

- Alteração no limite mínimo da característica densidade.
- Incluída nota 2

Evolução	Data	Nome	Função	Assinatura
Aprovado por	05/07/2010	Rosane Sueli de Aquino Cintra	Analista Controle Qualidade	
Revisado por	01/07/2010	Maria da Paixão Ceuta de	Gerente Técnico	
Elaborado por	30/06/2010	Ridalva Vieira dos Santos	Analista químico Jr.	