



## ESPECIFICAÇÃO DE VENDAS

CÓDIGO: EPV-005

Rev.: 11

Data: 20/09/2016

FL/FL: 1/1

### FAVAB OMBM 7

**SINÔNIMOS:** Vaselina Líquida, Óleo Mineral Branco Medicinal 7, Óleo Mineral USP, OMBM 7

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES		MÉTODO
		MÍNIMO	MÁXIMO	
1 VISCOSIDADE (a 100,0 °F)	SSU	68,0	78,0	ASTM D 88/2161
2 VISCOSIDADE (a 100,0°F)	cSt	12,54	15,16	ASTM D 445
3 DENSIDADE (a 20°C)	g/mL	0,8250	0,8700	ASTM D 1298
4 PONTO DE FULGOR	°C	140	--	ASTM D 92
5 COR SAYBOLT	--	+30	--	ASTM D 156
6 COMPOSTOS DE ENXOFRE	--	PASSA		USP XVIII
7 NEUTRALIDADE	--	PASSA		USP
8 PARAFINA SÓLIDA	--	PASSA		USP
9 SUBSTÂNCIAS CARBONIZÁVEIS	--	PASSA		USP
10 COMPOSTOS POLINUCLEARES (a 275nm)	U.A.	<1/3 DO PADRÃO		USP

Nota 1: Este produto pode ser utilizado em indústrias farmacêuticas, alimentícias e cosméticas.

Nota 2: As versões das normas técnicas utilizadas estão de acordo com o controle de documentos externos.

**ACONDICIONAMENTO:** Granel, bolsa de 1000L, tambor de 200L e Bombona de 20L.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:** Em local ventilado, seco, longe da luz solar. Os bocais de carga e descarga devem ser mantidos voltados para cima com as tampas hermeticamente fechadas. Mantenha afastado de materiais incompatíveis.

**PRÁTICA DE SEGURANÇA:** Evitar choques durante o manuseio para não amassar e/ou furar as embalagens. Recomenda-se, para manuseio deste produto, utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) sempre que necessário. Em caso de contato acidental, consultar a ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

**DISTRIBUIÇÃO:** Laboratório e Comercial.

**HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES:** Alteração do mínimo da Densidade de 0,8100 para 0,8250.

Evolução	Data	Nome	Função	Assinatura
Aprovado por	20/09/2016	Rosane Sueli de Aquino Cintra	Coordenadora da Qualidade	
Revisado por	20/09/2016	Edson Rodrigues	Responsável Técnico - CRQ:	
Elaborado por	20/09/2016	Matheus Gomes de Lima	Analista Químico	