



ESPECIFICAÇÃO DE VENDAS

CÓDIGO: EPV-040

Rev.: 00

Data: 27/04/2017

FL/FL: 1/1

FAVAB UNIC 150

SINÔNIMOS: Vaselina Sólida 150, Petrolato Branco

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES		MÉTODO
		MÍNIMO	MÁXIMO	
1 DESCRIÇÃO				USP
		Massa untuosa branca ou fracamente amarelada, transparente em camadas finas mesmo após esfriamento a 0°C.		
2 SOLUBILIDADE				USP
		Livresmente solúvel em benzeno, em dissulfeto de carbono e em clorofórmio, solúvel em éter, em hexano solvente e na maioria dos óleos fixos e voláteis, ligeiramente solúvel em álcool frio ou quente e em álcool desidratado frio, insolúvel em água.		
3 COR USP	--		PASSA	USP
4 CONSISTÊNCIA	0,1 mm	140,0	160,0	USP
5 PONTO DE FUSÃO	°C	38	60	USP
6 DENSIDADE (a 60 °C)	g/mL	0,815	0,880	USP
7 ALCALINIDADE	--		PASSA	USP
8 ACIDEZ	--		PASSA	USP
9 ÁCIDOS ORGÂNICOS	mL	--	0,4 mL de NaOH 0,1N	USP
10 ÓLEOS FIXOS, GRAXAS E RESINAS	--		PASSA	USP
11 RESÍDUO DE IGNIÇÃO	%	--	0,05	USP

Nota: As versões das normas técnicas utilizadas estão de acordo com o controle de documentos externos.

ACONDICIONAMENTO: Tambor de 162 kg e granel.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM: Em local ventilado, seco, longe da luz solar. Os bocais de carga e descarga devem ser mantidos voltados para cima com as tampas hermeticamente fechadas. Mantenha afastado de materiais incompatíveis.

PRÁTICA DE SEGURANÇA: Evitar choques durante o manuseio para não amassar e/ou furar as embalagens. Recomenda-se, para manuseio deste produto, utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) sempre que necessário. Em caso de contato acidental, consultar a ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

DISTRIBUIÇÃO: Laboratório e Comercial.

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES: Não aplicável.

Evolução	Data	Nome	Função	Assinatura
Aprovado por	27/04/2017	Rosane Sueli de Aquino Cintra	Coordenadora da Qualidade	
Revisado por	27/04/2017	Edson Rodrigues	Gerente Industrial	
Elaborado por	27/04/2017	Rosane Sueli de Aquino Cintra	Coordenadora da Qualidade	